



T B 4 5 スクリュー能力 ( Q )  
 1 分間あたり 4 5 K g、これに  
 見かけ比重を掛けると排出量になります。  
 見かけ比重 × 4 5 K g = 排出量  
 充滿率を 3 0 パーセントで計算しました。

材質 S S 4 0 0

型式	TB45/ 20	TB45/ 25	TB45/ 30
A 寸法	2000	2500	3000
B 寸法	1880	2310	2740
価格	560. 000	620. 000	690. 000

材質 S U S 3 0 4

型式	TBU45/ 20	TBU45/ 25	TBU45/ 30
A 寸法	2000	2500	3000
B 寸法	1880	2310	2740
価格	1. 510. 000	1. 670. 000	1. 860. 000

オイルシール T C 50\*80\*7 t  
 ベアリング 6006 Z Z  
 スラストベアリング  
 N S K  
 53206 U  
 TSUBAKI MOTO CHAIN CO.  
 HYPOID MOTOR  
 HMI040H5

△			PROJECTION 三角法	TITLE 図名
△	24/ 1/ 7		投影法	斜め規格型スクリー-T B 4 5
LET 符号	DATE 年月日	REVISIONS 図面来歴	BY 印	
CUSTOMER			SCALE 尺度 1/ 10	APPROVAL
WORK No. 製造番号				CHECKED 担当
有限会社 滝沢工業				DRAWING No. 図面番号