



6 B スクリュー能力 (Q)
 1 分間あたり 120 Kg、これに見かけ比重を掛けると排出量になります。
 見かけ比重 × 120 Kg = 排出量
 充滿率を 30 パーセントで計算しました。

材質 S S 4 0 0

型式	TB120/20	TB120/25	TB120/30
A 寸法	2000	2500	3000
B 寸法	1860	2290	2720
価格	690.000	760.000	830.000

材質 S U S 3 0 4

型式	TBU120/20	TBU120/25	TBU120/30
A 寸法	2000	2500	3000
B 寸法	1860	2290	2720
価格	1.860.000	2.050.000	2.240.000

オイルシール T C 60*90*11 t
 ベアリング 6912 Z Z
 スラストベアリング
 N S K
 53207 U
 TSUBAKI MOTO CHAI N CO.
 HYPOID MOTOR
 HMT075H5

△				PROJECTION 三角法	TITLE 図名
△	24/1/10			投影法 三角法	斜め規格型スクリー T B 120
LET 符号	DATE 年月日	REVISIONS 図面来歴	BY 印	SCALE 尺度 1/10	APPROVAL
CUSTOMER				APPROVAL	CHECKED 担当
WORK No. 製造番号				APPROVAL	DRAWN 製図
有限会社 滝沢工業				DRAWING No. 図面番号	